



Rubber Sheeting Mill

Technical Data

Type	XK-5508					XK-660									
	A	A	A1	B	C	E	E1	F	G	G1	W	W1	W2		
Working diameter of rolls(mm)	550	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660		
Working length of rolls(mm)	1500	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130		
Working linear speed of front roll(m/min)	31.17	32	32	32	30	30	30.5	32	28.6	28.6	25.3-25.3	3-30	3.3-33		
Friction ratio of front and rear roll	1:1.09	1:1.09	1:1.09	1:1.09	1:1.08	1:1.13	1:1.13	1:1.13	1:1.13	1:1.13	1:1.13	1:1.09	1:1.09		
Capacity per batch(mix-up stock)(kg)	60	165													
Driven motor power	110	180	180	180	240			240	180	180	180	200(DC)	200(DC)	200(DC)	
Overall dimensions(mm)	5870 2420 2565	5900 2420 2535	7630 3460 2500	7630 3460 2720	7280 3400 2720			7280 3400 2820	7630 3460 2720	7650 3460 2720	7200 3700 2290		7070 3700 2820		
Weight(T)	28	47.7	49	49			50	49	49	42			46.6		
Annotate	橡胶机 橡胶机 橡胶机 中压 中压 中压 规格(1) 规格(2)		橡胶机 橡胶机 橡胶机 中压 中压 中压 规格(1) 规格(2)			橡胶机 橡胶机 橡胶机 中压 中压 中压 规格(2) 规格(2) 规格(4)			橡胶机 橡胶机 橡胶机 中压 中压 中压 规格(4) 规格(5) 规格(5)			橡胶机 橡胶机 橡胶机 中压 中压 中压 规格(2) 规格(2) 规格(2)			

This machine is mainly equipped with refined rubber machine to press the refined rubber into slice.

Note :
Due to keeping innovation,
the specification and
Machine pictures or color
are subject to alteration
without notice!

